

# SKED® 說明書

拖曳手柄位於頭部，  
以確保患者安全。

四個由索環連接的縫製提把可確保牢固、安全的  
提升。四個額外的把手可用於攜帶肥胖患者。

柔性中密度聚乙烯塑膠。易於  
捲起和展開，耐用。不吸收化  
學物質，容易去污。

重 11 磅。和 17 磅。包裝  
內含所有配件。



尼龍靜態內核救援繩，額定  
重量為 6,000 磅。該繩索經  
過 UL 認證並獲得 NFPA 認  
證，與消防員使用的繩索類  
型相同。



一對水平提升吊索，每  
個籃式配置的額定負載  
為 18,000 磅。



帶有整合式手把的  
拖車帶。



Cobra 側釋放扣環是業  
界最堅固、最安全的扣  
環，額定重量為 3,000  
磅。

鋼製登山扣額定重  
量為 9,000 磅。

正常使用無需組裝。

在部署之前經過美國  
軍方兩年多的測試。  
發布適航放行單。

尺 寸	捲入 Cordura 包中時 - 直徑 9 英吋，長度 36 英吋 平鋪時 - 3 英尺 x 8 英尺
重 量	擔架主體：11 磅 含所有配件：17 磅 運送重量：18 磅
溫度範圍	可承受溫度至 -120 °F ( 約 -84 °C )

